

DEVELOP

Dynamic balance

www.devbilisim.com.tr



ineo+3320i

- > Renkli A4 çok fonksiyonlu
- > Dakikada 33 kopya

Seenekler diagramı

1 Geliştirilmiş Özellikler

Antivirus
LK-116

2 Bağlantı

Faks bağlantısı
FK-517Wireless LAN
UK-221USB I/F kiti
EK-P08USB I/F kiti
EK-P09NFC kit
EK-P10I/F kablosu CSRC
modem için
EK-P11Biometric Kimlik Doğrulama
AU-102

ID kart okuyucu

Bağlantı kiti
MK-P08

■ Zorunlu seçenekler
■ Seçenekler
■ Bu seçenek sadece üzerindeki ilgili seçenek ile kurulabilir.



3 Diğer Opsiyoneller

Çalışma Tablası
WT-P0310-Klavye
KP-P03Klavye tutucusu
KH-P02Hava Temizleme Ünitesi
CU-202Bağlantı kiti
MK-P09

4 Kaset seçenekleri

Kağıt tepsisi
PF-P20Yükseklik ayar ünitesi
PF-P22Kabinet
DK-P04x

5 Kağıt çıkış seçenekleri

Çevrimdışı istifleyici
FS-P04

Sonlandırıcı Fonksiyonları



Dubleks

Köşe
zımbalama
(Çevrimdışı)

Tanımlama

Geliştirilmiş Özellikler

LK-116 Antivirus	Bitdefender® Gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar.
------------------	--

Bağlantı

FK-517 Faks Bağlantısı	Super G3 faks; dijital faks fonksiyonları
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN ve wireless LAN Erişim noktası modu
EK-P08 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-P09 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
EK-P10 NFC arayüzü	Android mobil cihazlara bağlanmak için
EK-P11 I/F kablosu CSRC modem için	GPRS modem bağlantısı CSRC için
AU-102 Biometric kimlik doğrulama	Parmak damarı tarayıcısı
ID kart okuyucu	Değişken ID kart teknolojileri
MK-P08 bağlantı kiti	ID kart okuyucu için yükleme kiti

Diğer Seçenekler

WT-P03 Çalışma tablası	Kimlik doğrulama cihazı yerleştirmek için
KP-P03 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
KH-P02 Klavye tutucusu	USB klavye yerleştirmek için
CU-202 Hava temizleme ünitesi	Emisyonları azaltarak iç hava kalitesinin iyileştirilmesi
MK-P09 Bağlantı ünitesi	Hava Temizleme ünitesi için bağlantı kiti

Kaset Seçenekleri

PF-P20 Kağıt tepsisi	500 yaprak, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Yükseklik ayar ünitesi	Operasyon için rahat yükseklik elde etmek amacıyla
DK-P04x Kabinet	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar.

Kağıt Çıkış Seçenekleri

FS-P04 Çevrimdışı zımbalayıcı	20-yapraklık çevrimdışı zımbalayıcı
-------------------------------	-------------------------------------

Teknik Özellikler

Sistem Özellikleri

Panel boyutları/çözünürlük	7" / 800 x 480
Sistem hafıza (standart/max)	4,096 MB
Sistem disk sürücüsü	16 GB (standart)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Oto.Döküman besleme ünitesi (standart)	80 original; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF(tek geçişli)
Kağıt giriş kapasitesi (standart/max)	600 yaprak / 1,100 yaprak
Kağıt giriş tepsisi (standart)	1x 500 yaprak; A6-A4; özel boyutlar; 60-210 g/m ²
Kağıt giriş tepsisi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A4; 60-90 g/m ²
Manual bypass	100 yaprak; A6-A4; özel boyutlar; 60-210 g/m ²
Otomatik dubleks	A4; 60-210 g/m ²
Sonlandırma modları (opt.)	Grup; Sort; Zımbalama (çevrimdışı)
Çıkış kapasitesi (standart)	Max. 250 yaprak
Kopya/print hacmi (aylık)	6,500 sayfa; Max.* 96,000 sayfa
Toner ömrü	Siyah 13,000 sayfa CMY 9,000 sayfa
Görüntüleme Ünitesi ömrü	Siyah 155,000 sayfa (imaging unit) CMY 55,000 sayfa (imaging unit)
Güç tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.45 kW tan az
Sistem ebatları (W x D x H)	420 x 528 x 572 mm (opsiyoneller hariç)
Sistem ağırlığı	Yaklaşık 38.4 kg (opsiyoneller hariç)

Yazdırma Özellikleri

Yazdırma Çözünürlüğü	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa tanımlama dilleri	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim sistemi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ve sonrası ; Unix; Linux; Citrix
Yazdırma fontları	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android) Opsiyonel: WiFi Direct

Tarama Özellikleri

Tarama hızı (siyah/renkli)	28/28 ipm tek yüz 56/56 ipm dubleks
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Şifreli PDF; XPS; Compact XPS; PPTX
Tarama hedefleri	2,100 (tek + grup); LDAP destekli

Kopyalama Özellikleri

Görüntüleme teknolojisi	Laser
Toner teknolojisi	HD polimerleştirilmiş toner
Kopya/yazdırma hızı A4 (siyah/renkli)	33/33 ppm
Auto dubleks hızı A4 (siyah/renkli)	33/33 ppm
İlk kopya çıkış zamanı A4	6.0/7.2 saniye
Isınma zamanı	Yaklaşık 13 sn. siyah; 15 sn. renkli ²
Kopya çözünürlük	600 x 600 dpi
Tonlama	256 gri tonlama
Çoklu kopya	1-9,999
Original format	A6-A4; Özel boyutlar
Zoom	25-400% in 0.1% basamakla; Otomatik zoomlama

Faks Özellikleri

Faks	Super G3 (opsiyonel)
Faks transmisyon	Analog; i-Fax; Renkli i-Fax; IP-Fax
Faks çözünürlük	600 x 600 dpi
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	Up to 33.6 Kbps
Faks hedefleri	2,100 (tek + grup)

Sistem Özellikleri

Güvenlik fonksiyonları(standart)	IP filtreleme ve port bloklama; SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; İpsec desteği; IEEE 802.1x desteği; kullanıcı kimlik doğrulama; kimlik doğrulama log; güvenli abski; sabit disk veri şifreleme (AES 256) ;Kerberos
Güvenlik fonksiyonları (ops.)	Gerçek zamanlı Antivirus tarama (Bitdefender®)
Muhasebe (standart)	100 kadar kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-mail + smb klasörü); Kullanıcı işlev erişim tanımı
Muhasebe fonksiyonları (ops.)	Biometric kimlik doğrulama (parmak damarı tarayıcı); Kimlik kartı ile doğrulama (ID kart okuyucu); Mobil cihazlarla kimlik doğrulama (Android/iOS)
Yazılım	store+find (opt.); convert+share (opt.); Aygıt yöneticisi; Operatör; Veri yöneticisi (kullanıcı hesapları & maliyet merkezleri); Kart çözümleri (opt.); EveryonePrint (opt.)

¹ Maksimum hacime bir yıl içinde ulaşırsa, bir bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir.

² Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir.



DEVELOP

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

DEV BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ SAN.DİŞ.TİC. A.Ş.

Gülbahar Mah. Gülbağ Cad. Ülkü Sok. No:1/A 34394 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul / Türkiye

Tel : +90 (212) 211 00 50 • +90 (212) 211 27 32 • Faks : +90 (212) 211 01 40

www.devbilsim.com.tr • devbilsim@devbilsim.com.tr

**Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Tarama, kopyalama, faksılama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.

**Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri, markaları da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.

**Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.