

DEVELOP

Dynamic balance

www.devbilisim.com.tr



ineo+4050i

- > Renkli A4
- Çok fonksiyonlu
- > Dakikada 40 sayfa

Seenekler diagramı

1 Geliştirilmiş Özellikler

PDF Geliştirmeleri LK-102v3
OCR metin tanıma LK-105v4
Barcode fontları LK-106
Unicode fontları LK-107
OCR A ve B fontları LK-108
Belge Dönüştürücüler paketi LK-110v2
İnce baskı® işlemcisi LK-111
Sunucusuz baskı çekimi LK-114
Güvenilir Platform Modülü Aktivasyonu LK-115v2
Antivirus LK-116



2 Bağlantı

Wireless Bağlantı UK-221
USB I/F kiti EK-P08
USB I/F kiti EK-P09
I/F kablosu CSRC modem için EK-P11
Biometric kimlik doğrulama AU-102
ID kart okuyucu
Bağlantı kiti MK-P08

3 Diğer Opsiyoneller

Çalışma Tablası WT-P03
Çift besleme algılama kiti UK-P19
10-Klavye KP-102
Klavye tutucusu KH-P02
Hava Temizleme Ünitesi CU-202
Bağlantı kiti MK-P09

4 Kaset Seçenekleri

Kağıt tepsisi PF-P20
Yükseklik ayar ünitesi PF-P22
Kabinet DK-P04x

5 Kağıt çıkış seçenekleri

Çevrimdışı Zımbalama FS-P04

■ Zorunlu Seenekler
■ Seenekler
■ Bu seenek sadece üzerindeki ilgili seenek ile kurulabilir.

Sonlandırıcı Fonksiyonları



Dubleks

Köşe
zımbalama

Tanımlama

Geliştirilmiş Özellikler

LK-102v3 PDF Geliştirmeleri	PDF/A (1b); PDF şifreleme; dijital imza
LK-105v4 OCR Metin tanıma	Araştırılabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fontları	Yerel Barkod yazdırmayı destekler.
LK-107 Unicode fontları	Yerel Barkod yazdırmayı destekler.
LK-108 OCR A ve B fontları	Yerel OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2	Çeşitli dosya formatları oluşturur.
Belge Dönüştürücü Paketi	DOCX, XLSX ve PDF/A
LK-111 İnce Baskı® işlemcisi	Azaltılmış ağ etkisi için veri sıkıştırmasını yazdırma
LK-114 Sunucusuz Baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Fallow me yazdırma çözümü
LK-115v2 Güvenli Platform Modülü	Veri şifreleme ve şifre çözme koruması için Güvenilir Platform modülü
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus gelen ve giden verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar.

Bağlantı

UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN ve wireless LAN Erişim noktası Modu
EK-P08 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-P09 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
EK-P11 I/F kablo CSRC modem	GPRS modem bağlantısı (CSRC için)
AU-102 Biometric kimlik doğrulama	Parmak damar tarayıcı
ID kart okuyucu	Değişken ID kart teknolojileri
MK-P08 Bağlantı kiti	ID kart okuyucu için kurulum kiti

Diğer Opsiyoneller

WT-P03 Çalışma tablası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşim yeri
UK-P19 Çift besleme algılama kiti	Hataları ve kağıt sıkışmalarını azaltmak için çoklu besleme dedektörü
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanılır
KH-P02 Klavye tutucusu	USB klavye yerleştirmek için
CU-202 Hava temizleme ünitesi	Emisyonları azaltarak iç mekan hava kalitesini iyileştirir
MK-P09 Bağlantı kiti	CU-202 bağlantı kiti

Kağıt Girişi

PF-P20 Kağıt tepsisi	500 yaprak, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Yükseklik ayar ünitesi	Çalışmalarda rahat yükseklik elde etmek için
DK-P04x Kabinet	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

Kağıt Çıkışı

FS-P04 Çevrimdışı zımbalama	20-yaprak çevrimdışı zımbalama yapar
-----------------------------	--------------------------------------

Teknik Özellikler

Sistem Özellikleri

Panel boyutu/çözünürlük	10.1" / 1024 x 600
Sistem hafızası(standart/max)	5,120 MB
Sistem hard disk	256 GB (standart)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Otomatik döküman besleme (standart)	Up to 80 originals; A5-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF (tek geçişli)
Kağıt giriş kapasitesi (standart/max)	600 yaprak / 1,600 yaprak
Kağıt tepsi girişi (standart)	1x 500 yaprak; A6-A4; özel boyutlar; 60-210 g/m ²
Kağıt tepsi girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A4 ;60-90 g/m ² 1x 500 yaprak; A4 ;60-90 g/m ²
Manual bypass	100 yaprak; A6-A4; özel boyutlar; 60-210 g/m ²
Otomatik dubleks	A5-A4; 60-210 g/m ²
Sonlandırma modları (ops.)	Grup; Sort; Zımbalama (çevrimdışı)
Çıkış kapasitesi (standart)	Max. 250 yaprak
Kopya/yazdırma hacmi (aylık)	Rec. 6,500 sayfa; Max. ¹ 120,000 sayfa
Toner ömrü	Siyah toner 13,000 sayfa CMY toner 9,000 sayfa
Görüntüleme ünitesi ömrü	Siyah ünite 168,000 sayfa (imaging unit) CMY 55,000 sayfa (imaging unit)
Güç tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.45 kW dan az
Sistem ebatları (W x D x H)	420 x 528 x 572 mm (opsiyoneller hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 39.0 kg (opsiyoneller hariç)

Yazdırma Özellikleri

Yazdırma çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa tanımlama dilleri	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim sistemi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 veya sonrası; Unix; Linux; Citrix
Yazdırma fontları	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobil kimlik doğrulama ve eşleştirme (iOS/Android) Opsiyonel: Google Cloud Print; WiFi Direct

Tarama Özellikleri

Tarama hızı (siyah/renkli)	45/45 ipm tekyüz 90/90 ipm dubleks
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Şifreli PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Opsiyonel: Araştırılabilir PDF; PDF/A 1a ve 1b; Araştırılabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama hedefleri	2,100 (tek + grup); LDAP desteği

Kopya Özellikleri

Görüntüleme teknolojisi	Laser
Toner teknolojisi	HD polimerleştirilmiş toner
Kopya/yazdırma hızı A4 (siyah/renkli)	40/40 ppm
Autodubleks hızı A4 (siyah/renkli)	40/40 ppm
İlk kopya çıkış zamanı A4	4.8/5.4 saniye
Isınma zamanı	Yaklaşık 13 saniye siyah; 15 saniye renkli ²
Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 gri tonlama
Çoklu kopya	1-9,999
Orjinal format	A6-A4; Özel boyutlar
Zoom	25-400% 0.1% basamakla; Otomatik zoomlama

Faks Özellikleri

Faks standart	Super G3
Faks transmisyon	Analog; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Faks çözünürlük	Up to 600 x 600 dpi
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	Up to 33.6 Kbps
Faks hedefleri	2,100 (tek + grup)

Kullanıcı Kutusu Özellikleri

Saklanabilir belgeler	3,000 döküman veya 10,000 sayfa
Kullanıcı kutuları tipi	Halka açık; Kişisel (şifre veya doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem kutuları tipi	Güvenli baskı; şifreli PDF baskı; Faks makbuzu; Faks seçimi

Sistem Özellikleri

Güvenlik fonksiyonları(standart)	ISO 15408 HCD-PP Ortak kriterler (değerlendirmede); IP filtreleme ve port blokama; SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; Ipsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı doğrulama; Kimlik doğrulama günlüğü;Güvenli baskı; Kerberos; Sabit diske yazma; Hard disk veri şifreleme (AES 256); Hafıza verileri otomatik silme; Gizli faks makbuzu; kullanıcı veri şifrelemesi yazdırma
Güvenlik fonksiyonları(ops.)	Antivirus gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®)
Muhasebe (standart)	1,000 kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-mail + smb klasörü); Kullanıcı işlev erişim tanımı
Muhasebe fonksiyonları(ops.)	Biometric kimlik doğrulama (parmak damarı tarayıcı); Kimlik kartı ile kimlik doğrulama (ID kart okuyucu); Mobil cihaz ile kimlik doğrulama (Android/iOS)
Yazılım	store+find (opt.); convert+share (opt.); Aygıt yöneticisi; Kutu operatör; Veri yöneticisi (kullanıcı hesapları & maliyet merkezleri); kat seçenekleri (opt.); EveryonePrint (opt.)

¹ Maksimum hacime 1 (bir) yıl içinde ulaşırsa, bir bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir.

² Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir.



DEVELOP

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

DEV BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ SAN.DIŞ.TİC. A.Ş.

Gülbahar Mah. Gülbağ Cad. Ülkü Sok. No:1/A 34394 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul / Türkiye

Tel : +90 (212) 211 00 50 • +90 (212) 211 27 32 • Faks : +90 (212) 211 01 40

www.devbilsim.com.tr • devbilsim@devbilsim.com.tr

**Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Tarama, kopyalama, faksalama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.

**Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri, markaları da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.

**Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.